

পাওয়ারবন্ড প্রোডাক্ট ক্যাটালগ



বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড -এর এ্যাডহেসিভ পাওয়ারবন্ড দেশজুড়ে সমাদৃত। বিভিন্ন ধরনের সারফেস বা পৃষ্ঠের সঠিক স্থায়ীকরণ ও সংযোগ সাধন করতে পাওয়ারবন্ড সর্বোন্ম বন্ধন সুনিশ্চিত করে।

পাওয়ারবন্ড এস এইচ (সেলফ হার্ডেনিং)



পাওয়ারবন্ড এস এইচ কাঠ জোড়া, প্যাকেজিং, হস্তশিল্প এবং বই বাধাইয়ের জন্য উৎকৃষ্ট মানের ওয়াটার বেইজ আঠা। এই আঠা প্রাথমিকভাবে কাঠে জোড়া নিতে সময় লাগে ৬-৮ ঘণ্টা এবং পরিপূর্ণভাবে জোড়া নিতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। এটি একটি তাপ ও পানি রোধক আঠা।

বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা সমূহঃ

- দীর্ঘস্থায়ী অটুট শক্তি।
- কাঠের আসবাবপত্র, প্লাইউড ও পার্টিকেল বোর্ডের জন্য উৎকৃষ্ট এবং অন্ন পরিমাণ ব্যবহারই যথেষ্ট।
- তাপ ও পানি প্রতিরোধক।
- দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

পাওয়ারবন্ড এস এইচ প্লাস (সেলফ হার্ডেনিং প্লাস)



পাওয়ারবন্ড এস এইচ প্লাস (সেলফ হার্ডেনিং প্লাস) মেরিন প্লাইউড, কাঠ, প্যাকেজিং, হস্তশিল্পের জন্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের ওয়াটার বেইজ আঠা। এই আঠা প্রাথমিক ভাবে কাঠে জোড়া নিতে সময় লাগে ২-৩ ঘণ্টা এবং পরিপূর্ণ ভাবে জোড়া নিতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। এটি একটি তাপ ও পানি রোধক আঠা।

বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা সমূহঃ

- দ্রুত জোড়া লাগে।
- দীর্ঘস্থায়ী অটুট শক্তি।
- কাঠের আসবাবপত্র, প্লাইউড ও পার্টিকেল বোর্ডের জন্য উৎকৃষ্ট এবং অন্ন পরিমাণ ব্যবহারই যথেষ্ট।
- তাপ ও পানি প্রতিরোধক।
- দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

পাওয়ারবন্ড এস আর (সিনথেটিক রাবার)



পাওয়ারবন্ড এস আর একটি রাবার বেইজ আঠা। এই আঠা পার্টিকেল বোর্ড, ফরমিকা, এজিং, রেক্সিন, ফোম এবং এসি ডাক্টিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়। দুই পৃষ্ঠে পাওয়ারবন্ড এস আর লাগিয়ে ১০ মিনিট শুকানোর পর জোড়া লাগাতে হবে।

বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা সমূহঃ

- খুবই উন্নতমানের আঠা।
- শক্তিশালী বন্ধন।
- স্ট্যাভার্ড ড্রাইং টাইম।
- অন্ন পরিমাণ ব্যবহারই যথেষ্ট।
- গৃহসজ্জায় কাঠ এবং আসবাব পত্র তৈরীতে এবং ফরামিকার জন্য খুবই উপযোগী।
- দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

সতর্কতা :

- বন্ধ পরিবেশে ব্যবহার করবেন না।
- আগুন থেকে দূরে রাখুন।
- শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

পাওয়ারবন্ড ডি এল (ড্রাই ডিস্টেম্পার ফর লাইম)



পাওয়ারবন্ড ডি এল খুবই শক্তিশালী চুন এবং চক বাইনার। তুলনামূলকভাবে অনেক সশ্রদ্ধী। চকিং সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান। প্যাকেজিং কারখানায় আঠা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা সমূহঃ

- সর্বোচ্চ চক বাইনিং ক্ষমতা।
- অধিক কভারেজ।
- দেয়াল থেকে রং উঠে আসার সম্ভাবনা খুবই কম।
- দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।
- ক্রেকিং এবং পিলিং এর সম্ভাবনা নেই।

পাওয়ারবন্ড ওয়ান কে পিইউ (এ্যাডহেসিভ)



পাওয়ারবন্ড ওয়ান কে পিইউ এ্যাডহেসিভ জার্মানিতে প্রস্তুতকৃত একটি একক কম্পনেন্ট ময়েশ্চার কিউরিং পলিউরিথিন কাঠের আঠা যা প্রাথমিকভাবে কাঠে জোড়া দিতে সময় লাগে ২০-২৫ মিনিট। এরপর এই কাঠ ব্যবহার উপযোগী হবে। পাওয়ারবন্ড ওয়ান কে পিইউ সকল প্রকার আবহাওয়াতে আসবাবপত্রের জোড়া নিশ্চিত করে।

বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা সমূহঃ

সতর্কতা :

- ময়েশ্চার কিউরিং, হালকা ভেজা কাঠে ব্যবহার করা হয়।
- পলিউরিথিন এ্যাডহেসিভ।
- সরাসরি ব্যবহারযোগ্য।
- দ্রুত শুকায় ও বন্ধন নিশ্চিত করে।
- অধিকতর দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী বন্ধন নিশ্চিত করে।
- তাপ ও পানি প্রতিরোধক।
- জোড়ার দাগ দেখা যায় না।
- ব্যবহারের পর দ্রুত ক্যাপ লাগিয়ে রাখুন।
- আগুন থেকে দূরে রাখুন।
- শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

পাওয়ারটিন্ট



পাওয়ারটিন্ট বিশেষ ফর্মুলায় তৈরি ওয়াটার বেইজ রং এবং লাইম এ ব্যবহার করার জন্য রং এর একটি উপাদান।

বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা সমূহঃ

- চক পাউডার ও চুনের সাথে ব্যবহারের জন্য বিশেষ ফর্মুলায় তৈরি।
- উচ্চ মাত্রার টিনটিং শক্তিশুল্ক যা রংকে দেয় বাড়তি উজ্জ্বলতা।
- লাইট ফাস্ট ফর্মুলা রংকে করে দীর্ঘস্থায়ী।
- অল্প পরিমাণ ব্যবহারই যথেষ্ট, তাই দামে সশ্রদ্ধী।

সুপার গ্লু



সুপার গ্লু একটি অতি শক্তিশালী আঠা যা খুব দ্রুত জোড়া লাগে। এটি মূলত কাঠের গর্তগুলো পূর্ণ করতে এবং নকশার কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া প্লাস্টিক, বোর্ড, পার্টিকেল এবং কাঁচেও ব্যবহৃত হয়। কাঠের গুড়াতে জোড়া নিতে সময় লাগে ৪-৫ সেকেন্ড এবং কাঠের টুকরা জোড়া নিতে সময় লাগে ৮-১০ সেকেন্ড।

বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা সমূহঃ

সতর্কতা :

- দ্রুত ও শক্তিশালী বন্ধন।
- ব্যবহার করা সহজ।
- স্বচ্ছ বন্ধন।
- তাপ ও পানি প্রতিরোধক।
- চোখের সংস্পর্শে আনবেন না।
- ব্যবহারের পর দ্রুত ক্যাপ লাগিয়ে রাখুন।
- শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।